

# DELTA MR400 DREI PHASEN 400 V / 50 Hz

# **MODULAR GOURMET EISKEGELBEREITER**

### **EIGENSCHAFTEN**

- ▶ PRODUZIERT FESTE GOURMET KRISTALLKLARE EISKEGELS
- ► MASCHINE MIT GRÖBTER PRODUKTION IN SEINEM BEREICH
- NIEDRIGSTER STROMVERBRAUCH, NUR 18 KWH / 100 KG EIS (DATEN MIT 60 GR. EISKEGELGRÖSSE).

  ▶ DAS BEDEUTET BIS 24% STROMKOSTENREDUZIERUNG GEGENÜBER. ANDERE MODELLE AUF DEM
- ► NIEDRIGSTER WASSERVERBRAUCH, NUR 1,68 L / KG EIS. DAS BEDEUTET BIS 35% WASSERKOSTENREDUZIERUNG GEGENÜBER ANDERE MODELLE AUF DEM MARKT
- ELEKTRONISCH GESTEUERTE MASCHINE. PASST SICH KONTINUIERLICH JEDER VARIANTE AN: UMGEBUNGS- UND WASSERTEMPERATUREN. EISKEGELS SIND IMMER IDENTISCH
- ► EXTERNE ANZEIGELICHTER. FÜR EINE KONSTANTE ÜBERWACHUNG WÄHREND DES BETRIEBS
- ▶ REINIGUNGSSCHALTER ERMÖGLICHT EINE EINFACHE REINIGUNG MIT 1 DRUCK AUF DEN KNOPF





	24 H L	10°C   10°C (Kg)	21°C   15°C (Kg)	(mm)	(mm)		
DELTA MR400 L		430	409	Breite 1.321 Tiefe 638	Breite 1.410 Tiefe 740	DELTA 34gr	
DELTA MR400 W	<b>◇</b> The state of the stat</td <td>430</td> <td>405</td> <td>Tiefe 638 Höhe 978</td> <td>Tiefe 740 Höhe 1.115</td> <td>38 (Ø) x 38 mm (H) *DURCHSCHNITTSGRÖβE</td>	430	405	Tiefe 638 Höhe 978	Tiefe 740 Höhe 1.115	38 (Ø) x 38 mm (H) *DURCHSCHNITTSGRÖβE	

## **ZUBEHÖR**





WASSERZULAUFSCHLAUCH



WASSERABLAUFSCHLAUCH



EMPFOHLEN



ANTI KALKFILTER



PARTIKELFILTER



ANTI KALK FILTER + ANTI CHLOR FILTER XL TWIN CS112



STAPELKIT

# EMPFOHLENER VORRATSBEHÄLTER



S500 + DELTA MR400



SCD400 + DELTA MR400



SCD600 + DELTA MR400




CD800 + DELTA MR400


## DELTA MR400




#### RECHTE SEITENANSICHT




#### **FRONTANSICHT**





#### **ZENTRALE QUERSCHNITTSANSICHT DER BASIS**



\* Alle Gröβen in mm.

## **LEISTUNGEN**

# **PRODUKTION 50Hz**





5°C/43°C




5°C/38°C




1 bar/6 bar



192 Eiskegel/Zyklus





\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	430	420	390	350
	21° 68°	418	409	373	345
	32° 90°	395	384	345	315
	43° 109°	350	340	300	260



DELTA MR 400 WASSERGEKÜHLT



<b>\$</b>	°C °F	10° 50°	15° 60°	70°	86°
	10° 50°	430	415	400	350
	21° 68°	420	405	380	338
	32° 90°	400	380	360	315
	43° 109°	380	360	334	290

MODELLE			ASHRAE KONDITIONEN				<b> </b>	<b>∳</b> 100 Kg	(I/h)	WÄRME				
		(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	SICHERUNG	(Kwh)	( ,	(W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA MR400 L		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	20,6	30,6	8.613	29.389	165	191	1,16
DELTA MR400 W	<b>≈</b>	13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	18,3	273,2	8.613	29.389	165	191	1,16







SERVICE service@itv.es Skype: ITV.Service +34 961 667 639 8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn. Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse.









