

# SCALA 15000 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

## MODULARER SCHERBENEISBEREITER

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 24 H 	 10°C    10°C (Kg)	 21°C    15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SCALA 15000 SPLIT 	16.500	15.000	Breite 1.150 Tiefe 1.850 Höhe 1.800	Breite 1.585 Tiefe 2.260 Höhe 2.170	<b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur	

### ZUBEHÖR

#### EMPFOHLEN



SALZDOSIERPUMPE  
MIT TANK



SCHALTER  
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER  
FERNBEDIENUNG &  
WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER  
KIPPSCHALTER MIT  
PHOTOZELLENSTOPP  
FÜR BEHÄLTER

### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 15000 SPLIT



SS523 + SCALA 15000 SPLIT




SS732 + SCALA 15000 SPLIT




SS1033 + SCALA 15000 SPLIT

SCALA 15000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT



LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS



\* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN


PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
230	50-60	1N

SCALA 15000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	16500	15500	13400	12300
21° / 68°	16200	15000	13000	11900
32° / 90°	15300	13000	12000	11000
43° / 109°	13000	11900	9750	9000

SCALA 15000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	15345	14415	12462	11439
21° / 68°	15066	13950	12090	11067
32° / 90°	14229	12090	11160	10230
43° / 109°	12090	11066	9068	8370

MODELLE

SCALA 15000 S

Temp.EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
-22	82.500 281.501	1000	3	1,5	16	-*	625	-	1.500	1.900	7,77

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.

