




## SCALA 2000 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

### MODULARER SCHERBENEISBEREITER

#### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 24 H (Kg)	 10°C   10°C (Kg)	 21°C   15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SCALA 2000 SPLIT 	2.200	2.000	Breite 1.050 Tiefe 750 Höhe 1.040	Breite 1.150 Tiefe 850 Höhe 1.210	<b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur	

#### ZUBEHÖR

##### EINBEGRIFFEN



##### EMPFOHLEN



#### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



S500 + SCALA 2000 SPLIT



SCD400 + SCALA 2000 SPLIT



SCD600 + SCALA 2000 SPLIT




SCD800 + SCALA 2000 SPLIT




SS221 + SCALA 2000 CO2 SPLIT

SCALA 2000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT



LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS



\* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
230	50-60	1N

SCALA 2000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	2200	2100	1800	1650
21° / 68°	2190	<b>2000</b>	1750	1580
32° / 90°	2050	1900	1600	1450
43° / 109°	1750	1580	1300	1200

SCALA 2000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	2046	1953	1674	1535
21° / 68°	2037	<b>1860</b>	1628	1469
32° / 90°	1907	1767	1488	1349
43° / 109°	1628	1469	1209	1116

MODELLE

SCALA 2000 S

Temp.EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
-22	11.000 37.534	190	3	1,5	16	9,2*	83,3	-	182	230	1,18

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.

