

SPIKA RANGE | GAMA SPIKA NG

NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S

FULL DICE
CUBITO DADO
12gr



HALF DICE
CUBITO 1/2 DADO
6gr



SPIKA NG50




SPIKA NG70



SPIKA NG100



SPIKA NG150



SPIKA MS220



SPIKA MS300 SLIM



SPIKA MS410



	SPIKA NG50	SPIKA NG70	SPIKA NG100	SPIKA NG150
DIMENSIONS (WxDxH) DIMENSIONS (LxPxH)	535 x 595 x 789*	535 x 595 x 789*	660 x 700 x 832*	762 x 762 x 832*
AIR CONDENSATION CONDENSACIÓN AIRE	AIR ⁽³⁾ AIRE	AIR ⁽³⁾ AIRE	AIR ⁽³⁾ AIRE	AIR ⁽³⁾ AIRE
(1) PRODUCTION 24H (1) PRODUCCIÓN 24H	45 Kg.	76 Kg.	99 Kg.	145 Kg.
STORAGE ALMACÉN	20 Kg. 1500 / 3000 cubes cubitos	20 Kg. 1500 / 3000 cubes cubitos	35 Kg. 2692 / 5384 cubes cubitos	45 Kg. 3461 / 6923 cubes cubitos
CYCLE (CUBES) CICLO (CUBITOS)	75 / 150	75 / 150	120 / 240	144 / 288
COMPRESSOR COMPRESOR	1/5 CV	1/3 CV	1/3 CV	1/2 CV
(2) MAX. POWER INPUT (2) POT. MÁX. ABSORBIDA	240 W	358 W	465 W	700 W
NET WEIGHT PESO NETO	53 Kg.	53 Kg.	70 Kg.	81 Kg.

*WITH EXTRA FEET CON PATAS +105/155mm.

(1) PRODUCTION AT 20°C ROOM TEMPERATURE>15°C WATER TEMPERATURE. (1) PRODUCCIÓN A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE>15°C TEMPERATURA AGUA.


(2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN CONDITIONS OF ROOM TEMPERATURE OF 43°C, ACCORDING TO THE RULES FOR CLASS T CLIMATIC CLASSIFICATION (TROPICALIZED). THE CONSUMPTION DECREASES AT LOWER ROOM TEMPERATURES.

(2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

(3) WATER COOLING IS AVAILABLE FOR THE ABOVE SPIKA NG MODELS WITH R452 GAS. PLEASE ASK OUR SALES TEAM. (3) DISPONIBLE REFRIGERACIÓN POR AGUA MODELOS SPIKA NG ANTERIORES CON GAS R452. CONSULTE A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



MODULAR / MODULAR



DIMENSIONS (WxDxH) DIMENSIONS (LxPxH)	SPIKA MS220 ⁽⁴⁾		SPIKA MS220R		SPIKA MS300 SLIM		SPIKA MS410 ⁽⁵⁾		SPIKA MS410R	
	762 x 620 x 500		762 x 620 x 500	619 x 427 x 417	559 x 621 x 659		762 x 620 x 760		762 x 620 x 760	746 x 425 x 566
AIR CONDENSATION CONDENSACIÓN AIRE	AIR AIRE	WATER AGUA	AIR AIRE	RC5S	AIR AIRE	WATER AGUA	AIR AIRE	WATER AGUA	AIR AIRE	RC10S
(1) PRODUCTION 24H (1) PRODUCCIÓN 24H	220 Kg.	236 Kg.	220 Kg.	-	300 Kg.	320 Kg.	405 Kg.	416 Kg.	405 Kg.	-
STORAGE ALMACÉN	MODULAR		MODULAR	-	MODULAR		MODULAR		MODULAR	-
CYCLE (CUBES) CICLO (CUBITOS)	200 / 400		200 / 400	-	240 / 480		400 / 800		400 / 800	-
COMPRESSOR COMPRESOR	3/4 CV		3/4 CV	-	1/4 CV		1 1/2 CV		1 1/2 CV	-
(2) MAX. POWER INPUT (2) POT. MÁX. ABSORBIDA	1120 W / I		1120 W / I	100 W / I	1400 W / I		1800 W / I-III		1800 W / I-III	200 W / I
NET WEIGHT PESO NETO	85 Kg.		85 Kg.	30 Kg.	70 Kg.		105 Kg.		105 Kg.	40 Kg.

(1) PRODUCTION AT 20°C ROOM TEMPERATURE>15°C WATER TEMPERATURE. (1) PRODUCCIÓN A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE>15°C TEMPERATURA AGUA.

(2) MAXIMUM POWER ABSORBED IN CONDITIONS OF ROOM TEMPERATURE OF 43°C, ACCORDING TO THE RULES FOR CLASS T CLIMATIC CLASSIFICATION (TROPICALIZED). THE CONSUMPTION DECREASES AT LOWER ROOM TEMPERATURES.

(2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

(4) STACKABLE APILABLE. (5) STACKABLE / SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (AH-REF:17406/WH-REF:17407) (AF-REF:18406/WF-REF:18407). (5) APILABLE / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V (AH-REF:17406/WH-REF:17407) (AF-REF:18406/WF-REF:18407).



FIND THE BIN THAT FITS YOUR ICE MACHINE / COMBINACIÓN FABRICADORES HIELO MODULARES+SILOS

	S130	S160	S220	S350	S400	S500	SCS150	SCS300	SCD400	SCD600	SCD800
Nº MÁQUINAS	1 2	1	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
(**) MS 220 SPIKA	Ref:19573		Ref:19501	Ref:19511	Ref:19521	Ref:19534	Ref:19652	Ref:19653	Ref:19543	Ref:19544	Ref:19545
MS 300 SLIM SPIKA	Ref:19574	Ref:19562	Ref:19509	Ref:19514	Ref:19528		Ref:19659	Ref:19658	Ref:19543		
(**) MS 410 SPIKA	Ref:19573		Ref:19501	Ref:19511	Ref:19521	Ref:19534	Ref:19652	Ref:19653	Ref:19543	Ref:19544	Ref:19545



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

To permit the incorporation of improvements derived from our constant research, these characteristics may be modified without prior notice.
Para permitir incorporar las mejoras derivadas de nuestra constante investigación, estas características podrán ser modificadas sin previo aviso.



VERTICAL SYSTEM
SISTEMA VERTICAL